

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Conformemente all'Allegato III del Regolamento (EU) n.305/2011 – Regolamento sui Prodotti da Costruzione

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **emulsione bituminosa cationica C60 B**

2 - Identificazione del prodotto, ai sensi dell'art. 11, comma 4: **emulsione ECR cationica rapida al 60%**

3 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Mano d'attacco**

4 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

**Romagnola Conglomerati Srl – sede legale in via Ponara 124 Bertinoro (FC), sede operativa in via Ponara Snc, 47034 Forlimpopoli (FC)**

5 – Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12, comma 2:  
**n/a**

6 - Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **System 2+**


7 - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**UNI EN 13808:2013 emulsioni cationiche bituminose**

**TUV Italia, organismo notificato di certificazione del controllo della produzione n° 0948, ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti produttivi e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continue del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione n° 0948-CPR-0677**

8 - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **n/a**

9 - Prestazione dichiarata:

<b>Romagnola Conglomerati Srl</b> Sede legale in via Ponara 124 – 47032 Bertinoro (FC) sede operativa in via Ponara Snc, 47034 Forlimpopoli (FC) <b>25</b> 0948-CPR-0677		 0948	
<b>EN 13808:2013</b>  <b>Emulsione Cationica al 60%</b> <b>C60 B</b>			
<b>Requisiti Generali</b>	+	<b>Requisiti Empirici</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Viscosità – Tempo di efflusso 4 mm-40°C		NPD	EN 13808 –Tabella 2 -EN 12546-1
Effetto dell’acqua sull’adesione del legante		NPD	EN 13508 –Tabella 2 -EN 13614
Comportamento di rottura		NPD	EN 13808 –Tabella 2 -EN 13075-1
Consistenza a temperatura di servizio intermedia		NPD	EN 13808-5.3.2 –Fase Bituminosa -Tavola EN 1426
Consistenza a temperatura di servizio Elevata		NPD	EN 13808-5.3.2 –Fase Bituminosa –Tavola 4EN 1427
Data 05/05/2025			

10 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto le responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Il legale rappresentante

Minghetti Stefano



Bertinoro, 05.05.2025