

Romagnola Conglomerati SrlSede legale in via Ponara 124 – 47032 Bertinoro (FC)
sede operativa in via Ponara Snc, 47034 Forlimpopoli (FC)**18**

0948-CPR-00280



0948

EN 13108-1**Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico**

AC 20 Bin 70/100

(Binder 0/18)

Requisiti Generali + Requisiti Empirici

Contenuto dei vuoti

-massimo $V_{max\ 3,0}$ (2,83%)-minimo $V_{min\ 1,0}$ (1,32%)Minimo di vuoti riempiti da bitume $VFB_{min\ 78}$ (90,49%)Massimo di vuoti riempiti da bitume $VFB_{max\ 80}$ (77,94%)Vuoti nell'aggregato minerale VMA_{min12} (13,01%)Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni $V10G_{min14}$ (14,00%)

Sensibilità all'acqua NP

Resistenza all'abrasione da pneumatico NP

scolpiti (chiodati) NP

Reazione al fuoco NP

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)

Setaccio (mm)	%
20	100
16	94
12,5	85
8	63
4	48
2	33
0.500	16
0,250	11
0.063	4,8

Contenuto di legante $B_{min\ 4.4}$ (4,54%)

Valori Marshall NP

Resistenza alla deformazione permanente NP

Dispositivo largo: profondità di rottura NP

Dispositivo piccolo: ormaiamento NP

Dispositivo piccolo: profondità di rottura NP

Condizioni di prova scelte secondo le EN 13108-20

Data 23/06/2025