

Romagnola Conglomerati SrlSede legale in via Ponara 124 – 47032 Bertinoro (FC)
sede operativa in via Ponara Snc, 47034 Forlimpopoli (FC)

18

0948-CPR-00280



0948

EN 13108-1**Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico
AC 12 surf 70/100****Requisiti Generali + Requisiti Empirici**

Contenuto dei vuoti

-massimo $V_{\max 3,0}$ (2,80%)-minimo $V_{\min 1,0}$ (1,19%)Minimo di vuoti riempiti da bitume $VFB_{\min 93}$ (84,44%)Massimo di vuoti riempiti da bitume $VFB_{\max 89}$ (89,95%)Vuoti nell'aggregato minerale $VMA_{\min 12}$ (12,34%)Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni $V10G_{\min 11}$ (13,10%)

Sensibilità all'acqua NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatico

scolpiti (chiodati) NPD

Reazione al fuoco NPD

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)

Setaccio (mm)	%
12,5	99
8	82
4	53
2	36
0,500	18
0,250	13
0,063	5,3

Contenuto di legante $B_{\min 4,6}$ (4,78%)

Valori Marshall NPD

Resistenza alla deformazione permanente NPD

Dispositivo largo: profondità di rottura NPD

Dispositivo piccolo: ormaiamento NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura NPD

Condizioni di prova scelte secondo le EN 13108-20

Data 23/06/2025